

TIG LASAPPARATUUR

PRESTOTIG 415 DC

Primaire spanning (V)	400/3/50-60
Zekeringwaarde (A)	30
Secundaire stroom (A)	5 - 400
Nominale lasstroom	400A@35% 300A@100%
Processen	HF & Lift TIG DC, TIG pulse, Elektrode, Elektrode-cel.
Isolatie/Beschermklasse	IP23 / S
Gewicht (kg)	35
Afmetingen HxBxD (mm)	464 x 290 X 660
Garantie	3 jaar



Output



Input



Omschrijving

PRESTOTIG 415 DC

Inclusief : Primaire kabel (3m), gasaansluitset.

Artikelnummer

P970149137

Opties

MMA kits:

Klem type, Dinse steker, kabel 400A - 70mm² - 5m

P970120065

TIG toortsen, Premium:

PROTIG 40 III S RL-C5B/S, 5m

P000178038

PROTIG 40 III S RL-C5B/S, 8m

P000178040

PROTIG 35W III S RL-C5B/S, 5m

P000028549

PROTIG 35W III S RL-C5B/S, 8m

P000028550

Doos met slijtonderdelen:

Voor toorts PROTIG 35W / 40

P000288872

Afstandsbedieningen:

Voetpedaal, 6 pins, 7,6m

/

Afstandsbediening - hand 15m

/

Afstandsbedieningen

/

Waterkoeler:

Cooler TIG 4

P970120077

FREEZCOOL (9,6 liter)

P000544050

Onderwagen:

Cart 4

P970120079

■ **Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld**

■ **Aanbevolen combinatie Watergekoeld**